



Lian Fidar Oil. Co.

ليان فيدار





Lian Fidar Oil. Co.

سوی شرکت هیوندای تولید و آزمایشات لازم انجام و پس از تایید نماینده هیوندای بسته‌بندی و تحویل گردد. هدف این شرکت تولید انواع روانکار با استفاده از مواد اولیه سنتزی مطابق با استانداردهای ملی ایران و بین‌المللی بوده به نحوی که علاوه بر کاربری روانکاری مفید و مطلوب و به حداقل رساندن فرسایش و کاهش مصرف سوخت موتور جهت انواع خودروها و جلب نظر مصرف‌کنندگان گردیده و در خصوص صیانت از محیط زیست در کاهش آلاینده‌گی زیر نظر کارشناسان و اساتید با تجربه در کارگروه فنی شرکت تلاش مستمر شبانه روزی بنمائیم.

شرکت نفت لیان فیدار در سال ۱۳۹۵ به منظور تولید و توزیع و فروش انواع روانکارهای موتوری و صنعتی تاسیس گردید. و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ کلیه تجهیزات و لوازم و سیستم‌های الکتریکی و مکانیکی و لوازم آزمایشگاهی تهیه و نصب گردید و در سال ۱۳۹۷ با اخذ پروانه بهره‌برداری شروع به راه‌اندازی گردید و در شرف راه‌اندازی بودیم که توسط نمایندگان و کارشناسان شرکت مویکو (توسعه فرآورده‌های نفتی افق خاورمیانه) دارنده نمایندگی شرکت Hyundai Oilbank مورد بازدید قرار گرفت و طی توافقنامه مقرر گردید. در کارخانه شرکت نفت لیان فیدار محصولات Hyundai Xteer با استفاده از مواد اولیه و فرمولاسیون ارسالی از

راهنمای توضیحات درج شده در لیبل‌های محصولات لیان فیدار



نشان تجاری (لوگو) لیان فیدار

نام برند

اسم محصول

نوع محصول

درجه گرانی

سطح کیفیت

حجم

نشان‌گر میزان محتوای بطری



Gasoline LF 500

شرکت نفت لیان فیدار
روغن موتور

- تولید شده از بهترین روغن پایه نیمه سنتزی و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی
- پایداری مناسب در برابر اکسیداسیون
- قدرت شویندگی بالا و خاصیت ضد رسوب
- کاهش محسوس صدای موتور
- کنترل موثر بر کاهش حجم روغن موتور
- شاخص ویسکوزیته (گرانروی) مناسب و بهبود یافته
- حفظ ویسکوزیته در دمای بالا
- قدرت و عملکرد مطلوب در شرایط سخت رانندگی و مسیرهای طولانی
- خاصیت ضد سایش و ضد زنگ عالی و کاهش شدید اصطکاک قطعات داخلی موتور
- مناسب برای همه مسیرها و جاده‌ها و کارکردی طولانی در ترافیک شهری و بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها
- مناسب برای خودروهای سواری ۱۶ سوپاپ و موتورهای TU
- مناسب برای خودروهای سواری مدرن تولید شده تا سال ۲۰۰۴

SAE: 10W-40

API: SL

۱ | ۳.۵ | ۴ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	15
Viscosity Index	D-2270	-	150
Flash Point	D-92	°C	210
Pour Point	D-97	°C	-33
TBN	D-2896	mg KOH/g	7.5
Density @ 15	D-1298	kg/m3	870

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن
۲۴۰۰	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۴ لیتری
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱ لیتری



Gasoline LF 500

روغن موتور

- تولید شده از بهترین روغن پایه پارافینیک هیدروفریش شده و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی
- پایداری مناسب در برابر اکسیداسیون
- قدرت شویندگی بالا و خاصیت ضد رسوب
- کاهش محسوس صدای موتور
- کنترل موثر بر کاهش حجم روغن موتور
- شاخص ویسکوزیته (گرانروی) مناسب و بهبود یافته
- حفظ ویسکوزیته در دمای بالا
- قدرت و عملکرد مطلوب در شرایط سخت رانندگی و مسیرهای طولانی
- خاصیت ضد سایش و ضد زنگ عالی و کاهش شدید اصطکاک قطعات داخلی موتور
- مناسب برای همه مسیرها و جاده‌ها و کارکردی طولانی در ترافیک شهری و بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها
- مناسب برای خودروهای سواری ۸ و ۱۶ سوپاپ
- مناسب برای خودروهای سواری مدرن تولید شده تا سال ۲۰۰۴



SAE: 20W-50

API: SL

۱ | ۳/۵ | ۴ | ۴/۵ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	19
Viscosity Index	D-2270	-	140
Flash Point	D-92	°C	220
Pour Point	D-97	°C	-27
TBN	D-2896	mg KOH/g	7.5
Density @ 15	D-1298	kg/m3	880

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر گالون 40R	تعداد در هر گالون 20R	تعداد محمول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محمول در هر کارتن
۲۴۰۰	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۴
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲



Gasoline LF 600

روغن موتور

- تولید شده از بهترین روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و تشکیل لجن و رسوب در موتور
- سیالیت عالی در دماهای پایین و به ویژه در لحظه استارت
- کاهش مصرف سوخت
- کاهش محسوس صدای موتور
- طولانی تر بودن زمان کارکرد روغن
- مناسب برای همه مسیرها (در شهر، در بزرگراه یا آزادراه) و سبک‌های رانندگی به ویژه در شرایط سخت و در سرعت بالا
- مناسب برای کلیه خودروهای سواری مدرن تولید شده تا سال ۲۰۰۵

SAE: 20W-50

API: SM

لیتر ۴.۵

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	19
Viscosity Index	D-2270	-	140
Flash Point	D-92	°C	220
Pour Point	D-97	°C	-27
TBN	D-2896	mg KOH/g	7.5
Density @ 15	D-1298	kg/m3	880

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر گالون 40R	تعداد در هر گالون 20R	تعداد محمول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محمول در هر کارتن	تعداد محمول در هر کارتن
۲۴۰۰	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۴	۴ لیتری
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲	۱ لیتری



Gasoline LF 600

روغن موتور

- تولید شده از بهترین روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و تشکیل لجن و رسوب در موتور
- سیالیت عالی در دماهای پایین و به ویژه در لحظه استارت
- کاهش مصرف سوخت
- کاهش محسوس صدای موتور
- طولانی تر بودن زمان کارکرد روغن
- مناسب برای همه مسیرها (در شهر، در بزرگراه یا آزادراه) و سبک‌های رانندگی به ویژه در شرایط سخت و در سرعت بالا
- مناسب برای کلیه خودروهای سواری مدرن تولید شده تا سال ۲۰۰۵



SAE: 10W-40

API: SM

۴ | ۱ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	15
Viscosity Index	D-2270	-	150
Flash Point	D-92	°C	210
Pour Point	D-97	°C	-33
TBN	D-2896	mg KOH/g	7.5
Density @ 15	D-1298	kg/m3	870

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر گالون 40R	تعداد در هر گالون 20R	تعداد محمول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محمول در هر کارتن
۲۴۰۰	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۴
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲



Gasoline LF 700

روغن موتور

این محصول از نفت لیان فیدار که مطابق با یکی از بالاترین سطوح API می‌باشد با استفاده از روغن پایه تمام سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب تولید و برای تمام موتور های بنزینی که این سطح کیفیت توصیه شده مناسب می‌باشد. (مناسب خودروهای نسل جدید مانند خودروهای هیبریدی، توربوشاژر و ECO

از ویژگی های این محصول:

- پایداری در برابر حرارت و اکسیداسیون
- کاهش مصرف سوخت
- خواص عالی ضد خوردگی
- خاصیت بسیار عالی پاک‌کنندگی و جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن
- روانکاری عالی در دماهای پایین در لحظه استارت و در هوای سرد

SAE: 0W-20

API: SN

۴ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	8
Viscosity Index	D-2270	-	170
Flash Point	D-92	°C	200
Pour Point	D-97	°C	-42
TBN	D-2896	mg KOH/g	8
Density @ 15	D-1298	kg/m3	850

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن
۲۴۰۰	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۴



Gasoline LF 700

روغن موتور

- تولید شده از بهترین روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی با بالاترین تکنولوژی روز دنیا
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و تشکیل لجن و رسوب در موتور
- سیالیت عالی در دماهای پایین و به ویژه در لحظه استارت
- کاهش مصرف سوخت
- کاهش محسوس صدای موتور
- طولانی تر بودن زمان کارکرد روغن
- مناسب برای همه مسیبه‌ها (در شهر، در بزرگراه یا آزادراه) و سبک‌های رانندگی به ویژه در شرایط سخت و در سرعت بالا
- مناسب برای خودروهای سواری مدرن تولید شده در سال ۲۰۱۲ و ماقبل آن



SAE: 5W-30

API: SN

۴ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	11.5
Viscosity Index	D-2270	-	160
Flash Point	D-92	°C	200
Pour Point	D-97	°C	-36
TBN	D-2896	mg KOH/g	7.5
Density @ 15	D-1298	kg/m3	860

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانستیر 40ft	تعداد در هر کانستیر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن
۲۴۰۰	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۴ لیتری
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱ لیتری



LF 18000

روغن موتور دیزلی

- تولید شده از بهترین روغن پایه نیمه سنتزی و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی
- قابلیت کارکرد تا ۱۸۰۰۰ کیلومتر در شرایط سخت (مطابق با شرایط استاندارد)
- خاصیت خنثی‌کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق
- سازگاری با تمام شرایط آب و هوایی
- قدرت پاک‌کنندگی بسیار بالا
- کمک به روان بودن موتور و انتقال سریع روغن به اجزای موتور برای روانکاری در دماهای پایین
- جلوگیری از افت فشار در شرایط خودروهایی که فشار زیادی در حمل و نقل تحمل می‌کنند
- بیشترین توانایی محافظت از موتور خودرو
- ضریب تبخیر بسیار پایین (کم شدن روغن)
- حفاظت طولانی مدت قطعات موتور در برابر ساییش (خاصیت ضد ساییدگی بسیار بالا)
- قابلیت ویژه حذف حرارت زائد از موتور
- مناسب کارکرد ماشین آلات راهسازی سنگین، دیزل ژنراتورهای ثابت، موتورهای دیزلی سوپر شارژ و توربو شارژ، ماشین آلات معدن و ادوات کشاورزی

SAE: 15W-40

API: CH-4

۲۰ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	15
Viscosity Index	D-2270	-	140
Flash Point	D-92	°C	220
Pour Point	D-97	°C	-27
TBN	D-2896	mg KOH/g	12
Density @ 15	D-1298	kg/m3	875



تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت
۴۸۰	۸۰۰	۴۰۰	۴۰

LF 16000

روغن موتور دیزلی



- تولید شده از بهترین روغن پایه نیمه سنتزی و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی
- قابلیت کارکرد تا ۱۶۰۰۰ کیلومتر در شرایط سخت (مطابق با شرایط استاندارد)
- خاصیت خنثی کنندگی اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق
- سازگاری با تمام شرایط آب و هوایی
- قدرت پاک کنندگی بسیار بالا
- کمک به روان بودن موتور و انتقال سریع روغن به اجزای موتور برای روانکاری در دماهای پایین
- جلوگیری از افت فشار در شرایط خودروهایی که فشار زیادی در حمل و نقل تحمل می کنند
- بیشترین توانایی محافظت از موتور خودرو
- ضریب تخریب بسیار پایین (کم شدن روغن)
- حفاظت طولانی مدت قطعات موتور در برابر سایش (خاصیت ضد ساییدگی بسیار بالا)
- قابلیت ویژه حذف حرارت زائد از موتور
- مناسب کاربرد ماشین آلات راهسازی سنگین، دیزل ژنراتورهای ثابت، موتورهای دیزلی سوپر شارژ و توربو شارژ، ماشین آلات معدن و ادوات کشاورزی

SAE: 20W-50

API: CH-4

۲۰ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	19
Viscosity Index	D-2270	-	130
Flash Point	D-92	°C	220
Pour Point	D-97	°C	-27
TBN	D-2896	mg KOH/g	12
Density @ 15	D-1298	kg/m3	885

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت
۴۸۰	۸۰۰	۴۰۰	۴۰



LF 20000



روغن موتور دیزلی

- تولید شده از بهترین روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی با بالاترین تکنولوژی روز دنیا
- قابلیت کارکرد تا ۲۰۰۰۰ کیلومتر در شرایط سخت (مطابق با شرایط استاندارد)
- خاصیت خنثی‌کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق
- سازگاری با تمام شرایط آب و هوایی
- قدرت پاک‌کنندگی بسیار بالا
- حفاظت طولانی مدت قطعات موتور در برابر سایش (خاصیت ضد ساییدگی بسیار بالا)
- قابلیت ویژه حذف حرارت زائد از موتور
- افزایش راندمان موتور و کاهش مصرف سوخت
- جلوگیری از افت فشار در شرایط خودروهایی که فشار زیادی در حمل و نقل تحمل می‌کنند
- بیشترین توانایی محافظت از موتور خودرو
- ضریب تبخیر بسیار پایین (کم شدن روغن)
- حفاظت طولانی مدت قطعات موتور در برابر سایش (خاصیت ضد ساییدگی بسیار بالا)
- کمک به روان بودن موتور و انتقال سریع روغن به اجزای موتور برای روانکاری در دماهای پایین
- فاصله تعویض طولانی
- قابل استفاده در کلیه موتور های دیزلی سنگین و نیمه سنگین با تکنولوژی روز جهانی با استاندارد حد اکثر ۵٪ درصد وزنی گوگرد می باشد
- مناسب ماشین آلات راه سازی، ساختمانی، معدن، کشاورزی و دیزل های دریایی
- مناسب برای تمامی شرایط رانندگی شهری، بزرگراهها و جاده های بین شهری
- مناسب موتور های دیزلی مدرن توربو شارژ مجهز به سیستم EGR
- سازگار با نیاز تولیدکنندگان خودرویی کشور و خودرو های وارداتی با کارکرد بالا

SAE: 10W-40

API: CI-4

۲۰ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	14.5
Viscosity Index	D-2270	-	155
Flash Point	D-92	°C	220
Pour Point	D-97	°C	-33
TBN	D-2896	mg KOH/g	12
Density @ 15	D-1298	kg/m3	875



تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت
۴۸۰	۸۰۰	۴۰۰	۴۰



LF 20000

روغن موتور دیزلی

روغن‌های موتور دیزلی چند درجه‌ای با استفاده از مواد افزودنی مرغوب و روغن‌های پایه گروه ۱، ۲، ۳ جهت استفاده در تمامی فصول تولید گردیده است.

موارد کاربرد:

این روغن در تمامی موتورهای چهار زمانه، سوپرشارژ و توربوشارژر که سطح کیفی فوق توصیه گردیده است، قابل استفاده می‌باشد.

ویژگی‌ها:

- قابلیت حفظ گرانشی در کارکرد طولانی
- قدرت بالا در پاک‌کنندگی و کنترل دوده و ذرات ناشی از احتراق
- خاصیت عالی ضد خوردگی و ضد سایش
- صرفه جویی در مصرف سوخت
- محافظت عالی در برابر اکسیداسیون
- طول عمر بالا

SAE: 15W-40

API: CI-4

۲۰ لیتر



Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	14.5
Viscosity Index	D-2270	-	150
Flash Point	D-92	°C	220
Pour Point	D-97	°C	-30
TBN	D-2896	mg KOH/g	12
Density @ 15	D-1298	kg/m3	875

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانستینر 40ft	تعداد در هر کانستینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت
۴۸۰	۸۰۰	۴۰۰	۴۰



MTF

روغن دنده

- تولید شده از بهترین روغن پایه پارافینیک هیدروفنیس شده و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی
- پایداری مناسب در برابر اکسیداسیون و حرارت بالا
- شاخص ویسکوزیته (گرانروی) مناسب و بهبود یافته
- حفظ ویسکوزیته در دمای بالا
- محافظت بالا در برابر سایش و خوردگی
- پایداری حرارتی عالی
- قابلیت مقاومت بالا در زمان کار
- تعویض دنده آسان و نرم
- مناسب کارکرد در گیربکس، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروهای سواری دارای دنده‌های هیپوویس و ماریچی

SAE: 85W-90

API: GL-4

۱ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	17
Viscosity Index	D-2270	-	100
Flash Point	D-92	°C	220
Pour Point	D-97	°C	-18
Density @ 15	D-1298	kg/m3	880



تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲



MTF

روغن دنده

- تولید شده از بهترین روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی پیشرفته اروپایی با بالاترین تکنولوژی روز دنیا
- پایداری مناسب در برابر اکسیداسیون و حرارت بالا
- شاخص ویسکوزیته (گرانروی) مناسب و بهبود یافته
- حفظ ویسکوزیته در دمای بالا
- محافظت بالا در برابر سایش و خوردگی
- پایداری حرارتی عالی
- قابلیت مقاومت بالا در زمان کار
- تعویض دنده آسان و نرم
- مناسب کارکرد در گیربکس، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروهای سواری
- دارای دنده های سوپر هیپویپید، مارپیچی و حلزونی

SAE: 75W-80

API: GL-5

۱ لیتر



Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	8
Viscosity Index	D-2270	-	150
Flash Point	D-92	°C	210
Pour Point	D-97	°C	-39
Density @ 15	D-1298	kg/m3	860

تعداد در هر دربار	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲



ATF

روغن دنده اتوماتیک

سیال دنده اتوماتیک نفت لیان فیدار که از روغن پایه تمام سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است دارای خواص عالی انتقال نیرو، پایداری در برابر حرارت و اکسیداسیون در شرایط سخت تعویض دنده می باشد.

از دیگر ویژگی های این محصول:

- دارای مشخصات مورد پذیرش استاندارد GM (جنرال موتورز)
- این روغن به تعویض دنده راحتتر و نرم تر کمک می کند
- دارای خواص ضد ساییدگی
- پایداری عالی در برابر حرارت و عملکرد عالی در دماهای بسیار بالا
- سیالیت در دمای پایین جهت سهولت در روانکاری
- کاهش مصرف سوخت

DEXRON VI
Full Synthetic
۱ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	6
Viscosity Index	D-2270	-	180
Flash Point	D-92	°C	200
Pour Point	D-97	°C	-45
TBN	D-2896	mg KOH/g	-
Density @ 15	D-1298	kg/m3	845

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲



ATF

روغن دنده اتوماتیک

سیال دنده اتوماتیک نفت لیان فیدار که از روغن پایه تمام سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است دارای خواص عالی انتقال نیرو، پایداری در برابر حرارت و اکسیداسیون در شرایط سخت تعویض دنده می باشد.

از دیگر ویژگی های این محصول:

- دارای مشخصات مورد پذیرش استاندارد GM (جنرال موتورز)
- این روغن به تعویض دنده راحتتر و نرم تر کمک می کند
- دارای خواص ضد ساییدگی
- پایداری عالی در برابر حرارت و عملکرد عالی در دماهای بسیار بالا
- سیالیت در دمای پایین جهت سهولت در روانکاری
- کاهش مصرف سوخت



DEXRON III Full Synthetic ۱ لیتر

Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	7
Viscosity Index	D-2270	-	180
Flash Point	D-92	°C	200
Pour Point	D-97	°C	-42
TBN	D-2896	mg KOH/g	-
Density @ 15	D-1298	kg/m3	845

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲



HL 68

روغن هیدرولیک

روغن هیدرولیک HL 68 تهیه شده از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه، یکی از محصولات شرکت نفت لیان فیدار میباشد. این محصول از آخرین استانداردهای جهانی پیروی میکند و کیفیت قابل توجهی دارد. این روغن وظیفه روانسازی قطعات فرمان را بر عهده دارد.

از ویژگی های این محصول:

- خاصیت ضد اکسیداسیون
- تمیز نگهداشتن سیستم
- جلوگیری از سایش
- جدایش پذیری عالی از آب
- محافظت بسیار خوب از خوردگی

HL
ISO VG 68
۱ لیتر | ۲۰ لیتر | Drum



Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 40	D-445	cSt	68
Viscosity Index	D-2270	-	100
Flash Point	D-92	°C	220
Pour Point	D-97	°C	-21
Density @ 15	D-1298	kg/m3	870

تعداد در هر تریلر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن	تعداد محصول در هر تریلر
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲	۱ لیتری
		۴۸۰	۸۰۰	۳۰۰	۴۰	۲۰ لیتری



JASO MA-2

روغن موتورسیکلت

روغن موتورسیکلت، محصول شرکت نفت لیان فیدار از مرغوب‌ترین مواد اولیه، سازگار با تمامی فصول سال تولید گردیده است. جهت استفاده در موتورسیکلت‌های چهارزمانه غیر اتوماتیک. دارای مشخصات API SL، JASO MA-2 می‌باشد.

از ویژگی‌های دیگر این محصول:

- پایداری حرارتی عالی و خاصیت ضداکسیداسیون
- خاصیت پاک‌کنندگی بسیار قوی جهت از بین بردن رسوبات
- دارای خاصیت ضدلغزشی کلاچ
- استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات
- این روغن با ضریب اصطکاک مناسب از لغزش و سایش زود هنگام کلاچ جلوگیری می‌کند.

API SL

SAE: 20W50

۱ لیتر



Properties	Test Methods	Unit	Value
Viscosity @ 100	D-445	cSt	19
Viscosity Index	D-2270	-	140
Flash Point	D-92	°C	220
Pour Point	D-97	°C	-27
TBN	D-2896	mg KOH/g	7.5
Density @ 15	D-1298	kg/m ³	880

تعداد در هر دربار	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲



MAXCOOL

ضد یخ

- فرمولاسیون ضد در صد ترکیبات ضد خوردگی آلی، عاری از هرگونه بورات، نیتريت، نیترات، آمین، فسفات و سیلیکات
- محافظت کامل از موتور در مدت زمان طولانی
- سازگار با محیط زیست
- سازگاری با قطعات لاستیکی مانند واشرها و اورینگها
- محافظت عالی از آلیاژهای جدید بکار رفته در قطعات مختلف موتور
- حفاظت عالی در برابر خوردگی، فرسایش و کاویتاسیون
- مناسب برای پمپ های آب آلومینیومی
- انتقال حرارت عالی و کارایی فوق العاده بر روی سطوح داغ موتور و لوله های رادیاتور
- جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی
- جلوگیری از تشکیل رسوب

Antifreeze coolant in water	Freezing protection down
25%	-14°C
33%	-20°C
50%	-40°C
60%	-52°C

۱
کیلوگرم



تعداد در هر تریتر	تعداد در هر کانتینر 40ft	تعداد در هر کانتینر 20ft	تعداد محصول در هر پالت	تعداد کارتن در هر پالت	تعداد محصول در هر کارتن
۸۶۴۰	۱۴۴۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰	۶۰	۱۲





کارخانه و دفتر فروش اصفهان:

اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۶۵

تلفن: ۰۳۱ ۳۷۶۰۸۱۰۸ ۰۳۱ ۳۷۶۰۷۷۳۵

دفتر مرکزی (تهران):

خیابان دکتر بهشتی، خیابان مفتح، خیابان دهم، پلاک ۱، واحد ۳

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۵۰۵۴۲۹

www.LianFidarOil.com